

A Permo Compact Bio vízlágyítót a mai modern családok igényeihez tervezték. Alkalmazkodik rohanó életvitelünkhöz és bőséges mennyiségű lágyvíz szállítására képes, miközben magasszintű higiéniát biztosít.



A BIO funkció azt jelenti, hogy a berendezés minden regenerálásnál automatikusan lefertőtleníti a gyantatöltetet, így biztosítva a higiénikus közeget. 72 óránként, ha a berendezés nem érzékel vízátfolyást, gyors mosatással biztosítja a magas fokú higiéniai állapotot.

**Keresse vízlágyító berendezéseinket!**

# Permo Concept vízlágyító család



## Professzionális vízkezelés otthona számára

Kényeztesse bőrét, óvja berendezéseit és kímélje  
pénztárcáját vízlágyító berendezéseinkkel!

## Permo Compact BIO vízlágyító 22

A Permo Compact Bio formatervezett vízlágyító kiváló megoldás azon háztartások részére, akik a teljes ház lágyvízellátását a lehető legbiztonságosabban, minden problémától mentesen szeretnék megoldani.



- Kompakt, teljesen automata vízlágyító.
- Mennyiségvezérelt.
- A vezérlőszелеpbe beépített bekeverőszелеp segítségével a kilépő víz keménysége pontosan beállítható.
- Egyedülálló BIO funkció: a beépített klórgázcella minden regeneráláskor fertőtleníti a gyantát.
- Új, központi mikroprocesszor vezérli a készüléket.
- A berendezés jelzi a karbantartás, tisztítás szükségességét.
- A program eltárolja a lágyított víz összmenyiségét és a regenerálások számát.

### Műszaki adatok

Permo Compact BIO vízlágyító		22
Átfolyási telj.*	m <sup>3</sup> /h	0,35 – 2
Kapacitás	m <sup>3</sup> /nk <sup>o</sup>	55
Sófelhasználás / reg.	kg	2,5
Üzemi nyomás (min/max)	bar	2/7
Üzemi hőmérséklet	°C	5/35
Csatlakozó méret	DN	25
Elektromos telj.	W	20

## A vízlágyító berendezésekhez javasolt szerelvények

### Permfine szűrő

A szűrő megvédi a vízlágyító tömszelepét a szennyeződésektől (pl. homok, rozsdá).



### Kerülőági csatlakozó szerelvény (Multiblock)

Használatával a vízlágyító egyszerűen kiiktatható, így a karbantartás idejére sem szűnik meg a ház vízellátása.



### Csatlakozó flexibilis csőpár

Megkönnyíti a vízlágyító bekötését, rugalmasságot biztosít.



### AQUATEST vízkeménység gyorsteszt készlet

Segítségével a víz keménysége könnyedén mérhető.



### Tablettázott regeneráló só

A vízlágyító gyantátölteték regenerálásához szükséges.



## Beépítési méretek

Magasság	mm	1090
Szélesség	mm	535
Mélység	mm	410