

Leválasztó hőcserélő - Hőszivattyú - Fűtés											
Tprimer	43 °C	30% etilén glikol									
	38 °C										
Tszekunder	35 °C	víz									
	40 °C										
Nyomásesés: $\Delta p \sim 15-20 \text{ kPa}$											
Fűtési teljesítmény, kW	5	7	9	12	16	20	25	30	35	42	50
Javasolt Fixtrend hőcserélő	ZB315-30	ZB315-30	ZB315-30	ZB400-20	ZB400-20	ZB400-30	ZB400-30	ZB450-80	ZB450-80	ZB600-30	ZB600-30

Leválasztó hőcserélő - Hőszivattyú - Hűtés											
Tprimer	7 °C	30% etilén glikol									
	12 °C										
Tszekunder	14 °C	víz									
	9 °C										
Nyomásesés: $\Delta p \sim 15-20 \text{ kPa}$											
Hűtési teljesítmény, kW	5	7	9	12	16	20	25	30	35	42	50
Javasolt Fixtrend hőcserélő	ZB500-30	ZB500-30	ZB500-30	ZB500-50	ZB500-50	ZB450-80	ZB450-80	ZB600-80	ZB600-80	ZB700-40	ZB700-40

Leválasztó hőcserélő - Gázkazán												
Tprimer	65 °C	víz										
	50 °C											
Tszekunder	45 °C	víz										
	60 °C											
Nyomásesés: $\Delta p \sim 10 \text{ kPa}$												
Fűtési teljesítmény, kW	24	32	50	60	70	90	110	130	150	200	250	300
Javasolt Fixtrend hőcserélő	ZB315-30	ZB400-20	ZB400-40	ZB400-40	ZB400-40	ZB450-40	ZB450-40	ZB450-60	ZB450-60	ZB450-80	ZB450-90	ZB600-80
			ZB450-30	ZB450-30	ZB450-30			ZB450-50	ZB450-50			