

HR93 vezeték nélküli radiátorszelep szabályozó

Alkalmazás

A Honeywell Home HR93 egy vezeték nélküli radiátorszelep szabályozó modern, ergonomikus kialakítással, amely kényelmi és energiatakarékos funkciókat kínál.

A szabályozó kétirányú kommunikációt használ egy 868 MHz-es titkosított frekvencián, amely könnyen integrálható olyan zónarendszerekbe, mint az evohome és más jövőbeli alkalmazások.

Felhasználóbarát

Nagyméretű állítható kijelző. A kijelző bekapcsol, amint megnyomjuk a gombot, vagy elforgatjuk a kereket.

Információk megjelenítése szimbólumok és szöveg, például zónanév használatával.

A kézi alapjel felülbírlása bármikor lehetséges.

Felszerelés

Gyors telepítés a radiátorszelepnél található egyszerű zármechanizmusnak köszönhetően. Könnyen integrálható a rendszerbe. Az ÖSSZETANÍTÁSI információk és a rádiófrekvenciás kommunikáció ellenőrzése megjelenik a kijelzőn.

Engedélyek

- CE
- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU

Főbb jellemzők

- Vonzó kialakítás magasfényű polírozott felülettel
- Felhasználóbarát a nagyméretű, állítható háttérvilágítású kijelzőnek köszönhetően, amely könnyen látható vagy laposra összecsuksukható.
- Nyelvválasztás
- Zónanév kijelzés
- Gyors telepítés és üzembe helyezés az egyszerű üzembe helyezésnek köszönhetően. Illeszkedik a leggyakoribb M30 x 1,5 csatlakozású radiátorszelepekhez
- Lopásvédelem elemekhez és a készülékhez
- Alapvető működési beállítások



Műszaki adatok

Előírások	
Méret:	60 x 54 x 96 mm
Anyag:	PC
IP osztály:	IP30
Szelepcsatlakozás:	M30 x 1,5
Elektromos specifikációk	
Elem:	2 db alkáli 1,5 V
Kijelző háttérvilágítás:	Szövegalapú 9 karakter 30 x 26 mm
Belső hőmérséklet-szabályozó érzékelő:	NTC (negatív hőmérsékleti együtthatójú termisztor) - működési tartomány 0 és 35 °C között
Rádiós adatátvitel	
Rádiókommunikáció:	SRD (868–870 MHz)
Maximális rádiófrekvencia teljesítmény:	25 mW
RX 2. osztályú tartomány:	30 m lakóépületeken belül

Gyári alapbeállítások (paraméterek)

- Helyi nyelv kiválasztása
- Kijelző háttérvilágítás be/ki kapcsolása
- Az ablaknyitás érzékelés érzékenységének változása
- Szeleplőket
- Hőmérséklet eltolás

Szállítás és tárolás

Tartsa az alkatrészeket az eredeti csomagolásukban, és röviddel használat előtt csomagolja ki őket.
A következő paramétereket tartsa be a szállítás és tárolás közben:

Paraméter	Érték
Környezet:	tiszta, száraz és pormentes
Min. környezeti hőmérséklet:	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet:	50 °C
Min. környezeti relatív páratartalom:	10 % *
Max. környezeti relatív páratartalom:	90 % *

*nem kondenzálódó

Rendelési információ

A következő táblázatok minden információt tartalmaznak, amelyre szüksége van egy kiválasztott termék megrendeléséhez.

Termékválaszték

Leírás	Nyelv	Cikkszám
RADIÁTORSZELEP SZABÁLYOZÓ 1 DB - KÖZÉP	NL, EN, FR, DE, IT, ES, DA	HR93
RADIÁTORSZELEP SZABÁLYOZÓ 1 DB - NYUGAT	NL, EN, FR, DE, IT, ES, DA	HR93WE
RADIÁTORSZELEP SZABÁLYOZÓ 1 DB - KELET	CZ, HU, PL, RO, SK, BG	HR93EE
RADIÁTORSZELEP SZABÁLYOZÓ 4 DB - NYUGAT	NL, EN, FR, DE, IT, ES, DA	HR934WE
RADIÁTORSZELEP SZABÁLYOZÓ 1DB - KISKERESKEDELEM	EN, NL, FR, DE, IT, ES, CZ, HU, PL, RO, SK, BG	EVO-TRV
RADIÁTORSZELEP SZABÁLYOZÓ 4 DB - KISKERESKEDELEM	EN, NL, FR, DE, IT, ES, CZ, HU, PL, RO, SK, BG	EVO-TRV4