



Luna Duo-Tec E

Fűtés okosan -Új generációs kondenzációs készülék



BAXI Luna Duo-Tec E 1.12 ERP
kondenzációs fali fűtőkészülék,
12kW



BAXI Luna Duo-Tec E 1.24
ERP kondenzációs fali fűtőkészülék,
24kW



BAXI Luna Duo-Tec E 1.28
ERP kondenzációs fali fűtőkészülék,
28kW



BAXI Luna Duo-Tec E 24 ERP kondenzációs fali kombi készülék,
F:20kW, HMV:24kW



BAXI Luna Duo-Tec E 28 ERP kondenzációs fali kombi készülék,
F:24kW, HMV:28kW



BAXI Luna Duo-Tec E 33 ERP
kondenzációs fali kombi készülék,
F:28kW, HMV:33kW



BAXI Luna Duo-Tec E 40 ERP
kondenzációs fali kombi készülék,
F:32kW, HMV:40kW



LUNA DUO-TEC E - A BAXI új generációs kondenzációs készülékeinek egyik legmegbízhatóbb tagja

A készülékek fejlesztése az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó elveinek legteljesebb figyelembe vételével történt. Ezért károsanyag kibocsátásuk rendkívül alacsony, működésük mégis kiemelkedően hatékony, amit a magas (93%) szezonális helyiségfűtési hatásfok értékek is bizonyítanak. Ha hosszú távra tervez és egy megbízható, de kiemelkedő üzembiztonságú készüléket keres – az Ön kazánja a LUNA DUO-TEC E.

Széles modulációs tartomány – magas éves átlagos hatásfok

- a maximális teljesítmény 14,5 – 100% közötti fokozatmentes teljesítményszabályozást biztosít
- lehetővé teszi, hogy a készülék szinte minden üzemállapotban folyamatosan működjön, elérve a lehető legmagasabb hatásfokot
- csökken a ki-bekapcsolások száma, megnövekszik a kazán élettartama

GAC – folyamatos gázszabályozás

- a beüzemelési idő csökken, nem szükséges manuális beavatkozás a gázszelepen
- a készülék működése alkalmazkodik a gázminőséghez és az égéstermék elvezetés hosszúságához
- folyamatosan ideális működési körülményeket biztosít

Felhasználóbarát vezérlés

- háttérvilágítással rendelkező digitális kijelző számos programozási lehetőséggel
- teljes körű, automatikus védelem füstgáz-visszaáramlás, túlnyomás, vízhiány, túlmelegedés és fagyveszély ellen
- elektronikus hőmérséklet-szabályozás

Kompakt kialakítás

- modulációs keringetőszivattyú
- zárt táglási tartály a fűtési rendszerhez
- biztonsági szelep (3 bar)

Egyszerű szerelés

- kis helyigényű, könnyen beépíthető
- egyszerűen, előlről szerelhető
- a fűtőkészülék tartalmazza a motoros háromjártatú váltószelepet

Átlátható, egyszerűen kezelhető vezérlés

A nagy méretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelzőn minden, a készülék működésével kapcsolatos lényeges információ az Ön rendelkezésére áll. Működése magától értetődő, könnyen elsajátítható.



TECHNIKAI ADATOK		FŰTŐKÉSZÜLÉKEK				KOMBI KÉSZÜLÉKEK		
		1,12	1,24	1,28	24	28	33	40
Névleges HMV hőterhelés	kW	-	-	-	24,7	28,9	34	41,2
Névleges fűtési hőterhelés	kW	12,4	24,7	28,9	20,6	24,7	28,9	33
Maximális HMV hőteljesítmény	kW	-	-	-	24	28	33	40
Maximális fűtési hőtelj. 80/60°C	kW	12	24	28	20	24	28	32
Maximális fűtési hőtelj. 50/30°C	kW	13,1	26,1	30,5	21,8	26,1	30,6	34,9
Minimális fűtési hőtelj. 80/60°C	kW	2	3,4	4	3,4	3,8	4,7	5,7
Minimális fűtési hőtelj. 50/30°C	kW	2,2	3,7	4,3	3,7	4,1	5,1	6,3
Névleges hatásfok 50/30°C	%	105,8	105,7	105,7	105,8	105,8	105,8	105,8
Fűtési táglási tartály űrtartalma	l	8	8	10	8	8	10	10
Fűtési előremenő szabályozási tart.	°C	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80
HMV hőmérséklet szabályozási tart.	°C	-	-	-	35-60	35-60	35-60	35-60
Maximális HMV hozam (ΔT=25K)	l/perc	-	-	-	13,8	16,1	18,9	22,9
Maximális HMV hozam (ΔT=35K)	l/perc	-	-	-	9,8	11,5	13,5	16,4
Fűtési rendszer maximális nyomása	bar	3	3	3	3	3	3	3
Maximális nyomás a HMV-körben	bar	-	-	-	8	8	8	8
Égéstermék elv. max. hossza (60/100)	m	10	10	10	10	10	10	10
Égéstermék elv. max. hossza (80/125)	m	25	25	25	25	25	25	25
Égéstermék elv. max. hossza (80/80)*	m	80	80	80	80	80	80	80
Méret: (Ma x Szé x Mé)	mm	763x450x345						
Tömeg	kg	34,5	34,5	36	38,5	38,5	39,5	41
Gáztípus		Földgáz/PB						
Elektromos védettség		IPX5D						

* a földgáz égéshőjéhez viszonyított érték; ** a földgáz fűtőértékéhez viszonyított érték; *** levegőoldali csőhossz: max. 15m



Minőség
Környezetvédelem
Biztonság

A BAXI egyedüli a fűtésteknikai piacon, aki mindhárom tanúsítvánnyal rendelkezik.

BAXI SPA

A gyártó nem vállal felelősséget ezen prospektus bármilyen félreérthető tartalma miatt, és fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa kereskedelmi és műszaki feltételeit. Ez a prospektus nem tekinthető harmadik fél számára szerződésnek sem.

Szabályzás

QAC34 vezetékes külső hőmérséklet-érzékelő
(BAX_710 487 3)



Vezetékes, modulációs szobatermosztát, heti programmal (BAX_710433601)



Vezeték nélküli, modulációs szobatermosztát, heti programmal (BAX_710543201)



MAGO programozható modulációs szobatermosztát beépített Wi-Fi csatlakozási lehetőséggel (BAX_7652303)

