

F8.60EF ErP KONVEKTOR

Az F8.60EF ErP készülék megfelel az Európai Unió energia-hatékonyságra és környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményeinek, energiahatékonysági osztálya „A”. A készüléket kiemelkedően magas hatásfok jellemzi. A fűtőkészülék fő tulajdonsága, hogy igazodik a helyiség hőigényéhez. Ezáltal a beépített heti programozható termosztát segítségével kisebb hőigény esetén csökkentett terhelésen, míg nagyobb hőigény esetén teljes terhelésen tud működni, nem lobbán be. A lobbánás mentes gyújtás jelentése, hogy a készülék indításkor csökkentett gázmennyiséggel üzemel, majd növeli a terhelést a hőigénynek megfelelően. Ezen követelmények teljesítéséhez a készülék rendelkezik a következő beépített műszaki egységekkel:

- Beépített, közvetlen gázszelep vezérlésére alkalmas heti programozható termosztáttal.
- Hőigényhez igazodó változó gázmennyiséget biztosító / szabályzó gázszelleppel



A beépített, programozható szoba-termosztát segítségével szobánként valósíthatunk meg heti szinten előre eltervezett hőmérséklet-szabályozási programokat, amivel a korábbi gázkonvektorokhoz képest jelentős energia-megtakarítást érhetünk el. Az elavult, azbeszt-törmítéket tartalmazó, kezdetleges vezérlésű készülékeket egy korszerű, energiatakarékos készülékkel válthatjuk ki.



Készülék modell: F8.60EF ErP			
	Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz
	Névleges hőteljesítmény / legnagyobb leadott/ (KW)	5.8	5.9
	Hatásfok névleges terhelésen (%)	94	93
	Energiahatékonysági osztály:	A	
	Ajánlott légköbméter:	80-140	
	Magasság padlótól (mm)	725	
	Mélység faltól (mm)	280+20*	
	Szélesség: (mm)	770	
	Tömeg (kg)	28.5	
	Gázcsatlakozás	G1/2"	
	Égéstermék kivezetés	homlokzati (parapet)	
	Égéstermék-kivezetés névleges átmérője (mm)	97	
	Hőhasznosító	zománcozott acéllemez	
	Alapszín	beige és fehér	

* A termosztát plusz mélysége a szoba felé

