

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOR

A FixTrend törölközőszárító csőradiátorok elengedhetetlen tartozékai a modern fürdőszobáknak, amellett, hogy fűtik a helyiséget és szárazon tartják a törölközőket, gátolják a baktériumok és gombák szaporodását is. Nagyobb méretű fürdőszobák esetén használatuk csupán kiegészítő fűtésként javasolt, azonban könnyedén kombinálhatók padló-fűtéssel, illetve radiátoros fűtéssel egyaránt.

Termékjellemzők:

- Kiváló minőségű acél alapanyag
- Egyenes és íves kivitel
- Maximális üzemi nyomás: 10 bar
- Maximális üzemi hőmérséklet: 120 °C
- Minden radiátor tartalmazza a szereléshez szükséges egységcsomagot (tipli, csavar, dugó, légtelenítő, tartó).



Méretek (mm)		Kötéstávolság (mm)	Cső darabszám	Vízterfogó (l)		t1/t2 (°C)	Teljesítmény Q (W) , t (°C)		
Szélesség	Magasság			Egyenes	Íves		24	22	20
400	1000	355	18	3,45	3,48	90/70	443	465	489
						75/65	362	384	408
						55/45	205	227	251
500	1200	455	20	4,48	4,52	90/70	632	654	678
						75/65	512	534	558
						55/45	284	306	330
500	1400	455	24	5,34	5,42	90/70	750	772	772
						75/65	608	630	630
						55/45	338	360	360
600	1000	555	18	4,27	4,32	90/70	649	671	695
						75/65	526	548	572
						55/45	293	315	339
600	1200	555	20	4,93	4,99	90/70	737	759	783
						75/65	597	619	643
						55/45	331	353	377
600	1400	555	24	5,88	5,97	90/70	877	899	923
						75/65	711	733	757
						55/45	395	417	441
600	1600	555	26	6,5	6,57	90/70	965	987	1011
						75/65	782	804	828
						55/45	435	457	481



Forgalmazza: