



A vízsűrők otthoni használata egyre inkább elterjedt az utóbbi 1-2 évtizedben. Sokak választják a „helyi” azaz konyhai vízsűrők valamelyik típusát, amelyek különböző jellegű szűrést alkalmaznak a tiszta víz „előállításá” érdekében.



Vízsűrők széles választéka

A FixTrend átlátszó műanyag vízsűrőházak polipropilén szűrőbetéttel felszerelve eltávolítanak minden, mechanikai szennyeződést. Telepítésük egyszerű, akár a mosogatópult alá is beszerelhetők.

A szűrő folyamatos üzemmódban állandó szűrt víz ellátást biztosít. A mosható finomsűrő felfogja a vízben lévő lebegő szennyeződéseket, mint például a csővezetékben előforduló fémgorgácsokat, korrózió maradványokat, tömítőanyag maradványokat, vagy homokszemcséket. Akár esővíz kezelésére is használható, a műszaki leírásban foglaltak figyelembe vételével.

Az aktívszenes szűrőbetéttel szerelt változatot a klór és azon egyéb oldott szerves anyagok kiszűrésére használható, melyek elsősorban a víz élvezeti értékének a romlását okozzák. Az ezüsttel impregnált aktívszenes betétben az ezüst lassítja a baktériumok szaporodását, leköti azokat az íz és illatrontó anyagokkal együtt. A betéteket, a beépítését követően át kell öblíteni egy rövid ideig, mivel kis mennyiségű szénpor mosódhat ki. Az öblítés legalább addig tartson, míg a kifolyó vízből a szénnyomok el nem tűnnek.

A nagy finomságú polipropilén habból készült szűrőbetét eltávolít minden 1 mikronnál nagyobb szennyeződést a hálózatból.

Sűrőház magassága	10	10	7	5
Sűrőház csatlakozó méret	¾" B	1" B	1"	1"
Mosható szűrőbetét 60mikron	10"	10"	7"	5"
PP szűrőbetét 1 mikron	10"	10"	-	-
Aktívszenes szűrőbetét	10"	10"	-	5"
Ezüsttel impregnált aktívszenes betét	10"	10"	-	-

Nanosűrő

A fém felsőrészrel szerelt hidegvíz szűrésére alkalmas FixTrend nanosűrő rozsdamentes szűrőbetétje hosszú ideig tartó élettartamot biztosít a felhasználója számára. A szűrő alján lévő ürítőcsap kinyitásával gyorsan eltávolíthatjuk a szűrőház alján összegyűlt mechanikai szennyeződéseket.

- Csatlakozó méret: 3/4" B
- Szűrőbetét szűrési finomsága: 100 mikron

fixtrend.hu

